CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE – 6,0 TONNES (STYLE PRO)




Panneau de commande avec contrôleur de batterie au lithium (Songzheng)


Batterie lithium haute puissance


Chaîne renforcée à structure composite multi-éléments


Sièges surélevés


Faisceau de câbles étanche


Mât spécial en acier

À PARTIR DE
36900 € TTC

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Charge nominale : 6000 kg
- Garde au sol minimale : 150 mm
- Hauteur maximale de levage (à vide) : 3000 mm
- Rayon de braquage minimal : 2800 mm
- Vitesse maximale en charge : 12 km/h
- Centre de charge : 600 mm
- Puissance du moteur de levage : 25 kW (communication 25)
- Puissance du moteur de traction : 22,5 kW (communication 22,5)
- Tension d'entrée du chargeur : 380 V
- Temps de charge : 8–12 / 3–4 h
- Capacité de la batterie : 700 A
- Tension nominale : 80 V

Batterie
• Les batteries au lithium se chargent rapidement • Bonne performance de décharge • Longue durée de vie
Cadre de porte
• Le mât est fabriqué en matériaux standards spéciaux • Acier au manganèse, au silicium et au titane (20MnSiTi) • Structure solide et élastique
Moteur
• Moteur AC • Vitesse variable en continu • Bonne stabilité • Commande flexible • Faible niveau sonore



