CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE – VERSION AMÉLIORÉE

Capacité : 3,0 tonnes



À PARTIR DE
11 990 € TTC

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Charge nominale : 3000 kg
Distance du centre de charge : 500 mm
Voie avant / voie arrière : 1050 / 930 mm
Empattement / porte-à-faux : 1875 / 495 mm
Hauteur libre sous mât : 140 mm
Hauteur maximale du mât : 3960 mm
Hauteur de levage : 3000 mm
Longueur totale (fourches incluses) : 3920 mm (fourches 1220 mm)
Longueur totale (sans fourches) : 2700 mm
Largeur hors tout : 1210 mm
Rayon de braquage minimal : 2530 mm
Capacité de la batterie : 60 V / 166 Ah

Batterie
Utilise deux ensembles de batteries plomb-acide sans entretien, offrant une utilisation sans souci et une grande durabilité. Configurations complètes conformes aux exigences d'exportation.

Mât de levage
Équipé d'un mât en acier spécial pour chariots élévateurs, garantissant une capacité de levage élevée ainsi qu'un fonctionnement stable et fiable.

Contrôleur
Contrôleur spécial pour équipements de manutention, assurant une conduite stable et réactive.







