SPÉCIFICATIONS DE LA GRUE ARAIGNÉE 14 TONNES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type	14 t
Rayon d'action	21 m
Levée maximale au sol	22 m
Levée maximale souterraine	80 m
Vitesse du crochet	0–12 m/min (4 ropes)
Diamètre et longueur du câble	Ø 12 mm × 110 m (max)
Forme et longueur de la flèche	Bras de levage de 5,5 m × 5 sections
Temps de déploiement de la flèche	50 sec
Angle / Temps de déploiement de la flèche	0° – 78° / 60 sec
Angle / Vitesse de rotation	0 – 360° continu / 107 sec
Forme active du stabilisateur	Rotation manuelle, assistance automatique par pression d'huile
Dimensions maximales déployées	Side 7400 mm × front 7000 mm × back 6000 mm
Voie de circulation	entraînement par moteur hydraulique
Vitesse de déplacement	0 – 0,8 km/h
Capacité de franchissement de pente	20°

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Tension	AC 380 V / 50 Hz
Manufacturer	Yanmar Euro5
Mode de démarrage	démarrage électrique
Performances au démarrage	–5 °C – 40 °C
Carburant / Volume	Diesel / 60 L
Puissance nominale	65 kW
Niveau sonore	Vitesse nominale ≤ 81,5 dBA (1 m)

COMMANDES ET FONCTIONS

Fonctionnement du stabilisateur	Manuel / Télécommande
Flèches et voies de circulation	Manuel / Télécommande

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L × l × H)	6050 mm × 2000 mm × 2300 mm
Poids	13200 kg