TRANSPALETTE MANUEL (HAND PALLET TRUCK)

Anti-renversement

À PARTIR DE
790 € TTC





DIRECTION

- Direction anti-renversement à 130 degrés
- Direction légère
- Difficile à basculer

UTILISATION

- Double mode de descente : pédale au pied et poignée
- Facile à utiliser

FABRICATION

- Bras de levage forgé d'une seule pièce
- Difficile à casser
- Capacité de charge accrue



Roue de charge en polyuréthane renforcé



Pédale anti-dérapante à large levage



Châssis en acier renforcé

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Paramètre	Unité	AC	BF	WF
Charge nominale	kg	2000 / 2500	3000 / 3500	5000
Hauteur minimale des fourches (h13)	mm	85	85	85
Dimensions des roues arrière	mm	Ø180×50 / Ø160×50	Ø180×50 / Ø160×50	Ø180×50 / Ø160×50
Dimensions des roues avant	mm	80×70	80×70	80×70
Dimensions des roues de montée	mm	50×25	50×25	50×25
Nombre de roues	—	2 / 4 / 2	2 / 4 / 2	2 / 4 / 2
Hauteur de levage (h3)	mm	200	200	200
Hauteur hors tout (h14)	mm	1210 / 1190	1210 / 1190	1210 / 1190
Longueur hors tout (l1)	mm	1540 / 1610	1540 / 1610	1540 / 1610
Longueur triangulaire	mm	390	390	390
Largeur extérieure des fourches	mm	550 / 685	550 / 685	550 / 685
Dimensions des fourches	mm	1150 (1120) × 160 × 50	1150 (1120) × 160 × 50	1150 (1120) × 160 × 50
Empattement	mm	1120 / 1200	1120 / 1200	1120 / 1200
Poids propre	kg	50–130	50–130	50–130