Gerbeur électrique accompagnant (à conducteur accompagnant)

À PARTIR DE 3990 € TTC





Poignée multifonction



Poignée décalée – visibilité dégagée



Chaîne épaisse renforcée



Mât en acier « C » épaissi – acier renforcé pour prolonger la durée de vie du mât



Grille de protection renforcée – utilisation plus sûre



Grand vérin hydraulique renforcé – performances stables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Charge	1000 / 1500 kg
Hauteur de levage	1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 mm
Centre de charge	550 mm
Rayon de braquage	1450 mm
Longueur hors tout	1750 mm
Largeur hors tout	810 mm
Hauteur du véhicule (statique)	1580 mm
Hauteur totale mât levé	2545 mm
Moteur de levage	2,2 kW (Weibo, Lift, Super Silent – aléatoire)
Moteur de traction	0,75 kW
Contrôleur électronique	Curtis 1212P
Capacité batterie	2 × 12 V / 85 Ah
Rail de guidage du mât	Acier en forme de C de 12# / 8 mm (acier au manganèse)
Poids propre	486 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Batterie

- Batterie de marque sans entretien
- Puissance élevée
- Longue durée d'utilisation
- Aucune maintenance requise
- Réduction des coûts



Chaîne

- Chaîne de levage renforcée avec plaque
- Augmente la capacité de charge
- Prolonge la durée de vie de l'appareil



Fourches

- Fourches renforcées par soudure
- Conception renforcée
- Capacité de charge accrue
- Aucune déformation sous charge

