# Gerbeur semi-électrique

**À PARTIR DE**
**2390 € TTC**






## PARAMÈTRES TECHNIQUES

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Mode de conduite | Manuel |
| Centre de charge | 500 mm |
| Porte-à-faux avant | 820 mm |
| Empattement avant / arrière | 1300 mm |
| Hauteur de levage | 1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 mm |
| Longueur hors tout | 1765 mm |
| Hauteur de la poignée par rapport au sol | 1155 mm |
| Dimensions des jambes porteuses | 990 × 100 × 50 mm |
| Rayon de braquage | 1455 mm |
| Vitesse de levage (chargé / à vide) | 0,08 / 0,1 m/s (réglable) |
| Vitesse de descente (chargé / à vide) | 0,15 / 0,12 m/s (réglable) |
| Frein de service | Frein mécanique |
| Direction | Mécanique |
| Puissance du moteur de levage | 1,6 kW |



Plateforme de commande multifonction




Fourches réglables



Chaîne épaisse renforcée



Mât en acier « C » épaissi – acier renforcé pour prolonger la durée de vie du mât



Grille de protection renforcée – utilisation plus sûre



Grand vérin hydraulique renforcé – performances stables